isometan



Tubo rame ITS con guaina in PVC specifico per impianti di conduttura gas in edifici residenziali ed industriali.
ITS copper pipe with PVC sheath designed specifically for gas pipework systems in residential and industrial buildings.

Caratteristiche Tubo rame
Rame ITS ricotto (R220) disossidato al fosforo qualità Cu-DHP la cui composizione chimica è la seguente:
Cu + Ag: 99,90% min. – 0,015 % ≤ P (fosforo) ≤ 0,040 % secondo UNI EN 1412. Rame con basso contenuto di residuo carbonioso <0,05 mg/dm² (rispetto a C < = 0,20 mg/dm² previsto dalla norma UNI EN 1057), dimensioni e tolleranze secondo normativa EN 1057 e UNI CIG 7129. "Tubi rotondi di rame senza saldatura per gas" o secondo specifiche tecniche del cliente.

Caratteristiche di rivestimento
Guaina in Polivinilcloruro (PVC) liscio, colore giallo perfettamente aderente alla superficie del tubo rame, inodore esente da clorofluorocarburi (CFC) Idoneo per linee gas sotto traccia, interne ai fabbricati secondo UNI CIG 7129 con le seguenti caratteristiche tecniche:

- Densità: 1,7 Kg/dm³
- Autoestinguenza: secondo DIN 4102-B2

Properties of Copper pipe
ITS annealed (R220) Cu-DHP grade phosphorus-deoxidized copper, with the following chemical composition:
Cu + Ag: min. 99.90% – 0.015 % ≤ P (phosphorus) ≤ 0.040 % according to UNI EN 1412. Copper with low carbon content <0.05 mg/dm² (compared to C <= 0.20 mg/dm² as laid down by standard UNI EN 1057), dimensions and tolerances according to standard EN 1057 and Italian gas committee standard UNI CIG 7129. "Seamless, round copper tubes for gas".

Properties of Insulation
Polyvinyl chloride (PVC) plain sheath, in yellow, adhering perfectly to the surface of the copper pipe, odourless, chlorofluorocarbon (CFC)-free. Suitable for gas lines inunderground, inside buildings according to UNI CIG 7129, with the following specifications:

- Density: 1.7 kg/dm³
- Self-extinguishing: according to DIN 4102-B2

Ø e Spessore Tubo rame mm	Peso tubo rame gr/m	Press.max esercizio MPa	Lunghezza rotolo mt.
Copper pipe Ø and thickness in mm	Copper pipe weight g/m	Max. working pressure MPa	Roll length m
10 x 1	252	7,89	50
12 x 1	308	6,57	50
14 x 1	363	5,63	50
15 x 1	391	5,26	50
16 x 1	419	4,93	50
18 x 1	475	4,38	50
22 x 1,5	860	6,30	25

ZECCHINI
tubi rivestiti e preisolati

Zecchini srl
Viale dell'industria, 60
Cittadella (PD) 35013
Tel 049 5970300
Fax 049 9404633
info@zecchinisrl.it
www.zecchinisrl.it